

Siringe Vikplogar 1400-2400 mm



T2400

med Terex-fäste och stödfötter

Siringe-plogen är en robust och kraftig vickplog som levereras med fästen för de flesta på marknaden förekommande maskiner.

Mekaniskt flytläge och pendling.

Hydraul-kopplingar och slanglängd anpassas till respektive maskin.

Typ	Max bredd mm	Bredd, vinklad 30 gr eller spetsplog, nertill vid skär mm	Höjd mm	Vikt kg
T1400L	1400	1220	ca 450	100
T1500L	1500	1300	ca 450	110
T1500	1500	1300	ca 650	175
T1700	1700	1480	ca 700	215
T2000	2000	1740	ca 700	270
T2200	2200	1919	ca 700	300
T2400	2400	2080	ca 700	340

Tillbehör: Gummiskär , 6/2-ventil, 6/2-ventil med diagonalkörningsfunktion

Siringe Vikplogar 2500-3200 mm



V280 med 3-punktfäste

Siringe-plogen är en robust och kraftig vikplog som levereras med fästen för de flesta på marknaden förekommande maskiner.

Mekaniskt flytläge och pendling.

Hydraul-kopplingar och slanglängd anpassas till respektive maskin.

Stödfötter och belysning är standard.

Typ	Max arbetsbredd mm	Min arbetsbredd mm	Höjd mm	Vikt kg
V250	2500	2170	1000	620
V280	2800	2430	1000	680
V320	3200	2770	1000	740

Tillbehör: Gummiskär , 6/2-ventil, 6/2-ventil med diagonalkörningsfunktion, chockventil med accumulator.