



PRODUKTER

FICON



FC Sandspridare för professionellt bruk

FICON Oy

Rekkatie 9 | FI-80100 Joensuu | Finland | info@ficon.fi | se.ficon.fi | +358 45 806 1067





- Hydraulik eller el 12-24 V som drivkraft.
- Sandspridarna är lätta och hållbara tack vare varmförzinkning och användning av stål och plast.
- Sandspridarnas funktioner kan kontrolleras från bilhytten med ett lätthanterligt reglage.
- FC sandspridarna har en låg konstruktion och fordonets helhetsmått växer så lite som möjligt, vilket underlättar arbetet på trånga arbetsytor.
- Alla sandspridare fastsätts med snabbinfästning, som gör monteringen snabb och lätt.





SANDSPRIDARE

FICON



FC S1300

HYDRAULISK SANDSPRIDARE

- FC S1300 sandspridare monteras i stället för fordonets eget bakbräde eller i tippflaket
- Med innertippflak är sandvolymen 800 liter
- Spridarens arbetsbredd är 1,3 m och egen vikt 55 kg
- Med ett reglage för rotationshastighet kan man kontrollera sandmängden direkt från fordonets styrhytt
- Sandspridaren är varmförzinkad och pulvermålad och den kan beställas tonad efter fordonets färg
- Sandspridaren används med ett tippflak eller med en behållare på 300 liter



FC S1300E

ELEKTRISK SANDSPRIDARE

- Användning 12 eller 24 V, elmotor med reduktionsväxel
- Sandspridarens arbetsbredd är 1,3 m och egen vikt 60 kg
- Sandmängden kan kontrolleras direkt från fordonets styrhytt med ett reglage för rotationshastighet
- Sandspridaren används med ett tippflak eller med en behållare på 300 liter



FC DS7000

TALLRIKSANDSPRIDARE

- FC DS7000 är en tilläggsutrustning som lätt kan monteras på sandspridaren FC S1300
- DS7000 sandspridarens arbetsbredd är 1,3–7 meter och egen vikt 35 kg
- Sandspridaren består av dubbeltallriks vilket garanterar jämn sandspridning
- Sandspridaren är hållbar och långlivad tack vare varmförzinkning och rostfritt stål

FICON Oy

Rekkatie 9 | FI-80100 Joensuu | Finland | info@ficon.fi | se.ficon.fi | +358 45 806 1067





FC Tallrikssandspridare är högklassiga sandspridare för professionellt bruk. Med hjälp av snabbinfästningen är dom lätta fast- och lösgöra

- Drivkraft: 12V, 24V eller hydraulik
- Sandmängden och arbetsbredden kan kontrolleras med ett lätthanterligt reglage direkt från fordonets styrhytt
- Behållaren av hållbart 8 mm PE-HD plast, ståldelarna varmförzinkade eller av rostfritt stål
- Tallriksdelen med snabbinfästning och gummidynor, ger efter när den träffar ett hinder
- Tallriksdelen kan vridas manuellt eller elektroniskt



Återförsäljare:

MODELL	DS700	DS1200	DS1600
SANDVOLYM	700 L	1200 L	1600 L
VIKT	150kg	280kg	330kg
ARBETSBREDD	1,5 - 7m	2 - 7m	2 - 7m
MÅTT B x L x H (cm)	195x130x70	240x140x90	240x140x110
DRIVKRAFT	el eller hydraulik	el eller hydraulik	el eller hydraulik

FICON Oy

Rekkatie 9 | FI-80100 Joensuu | Finland | info@ficon.fi | se.ficon.fi | +358 45 806 1067