

Sopaggregat

Sopaggregat - kraftig modell

Modell

FF 1300 - 1500 - 1700 - 2000 - 2200 PA - mek.

HF 1300 - 1500 - 1700 - 2000 - 2200 PA - hyd.



- Mekanisk / hydraulisk drift
- Flytande upphängd borstvals
- Hydraulisk svängning med 2 svängcylindrar
- Snabb av- och på-montering av borstvals
- Automatisk kedjespänning
- Stödben säkra stabilitet vid av- på-montering
- Ø 600 mm poly- eller stålborstar



Tekniska data



Sidoborste



Vandbeholder



Ekstra svære hjul



Parallellstyrning av stöd hjul

Modell	FF/HF 1300 PA	FF/HF 1500 PA	FF/HF 1700 PA	FF/HF 2000 PA	FF/HF 2200 PA
Största bredd	1580 mm	1680 mm	1880 mm	2180 mm	2380 mm
Största längd *	1100 mm				
Största höjd	750 mm				
Sopbredd vid total sväng	1225 mm	1425 mm	1625 mm	1925 mm	2125 mm
Borstdiameter	Ø 600 x 7" mm på flytande upphängd borstvals i splinesaxlar				
Borsttyp	Poly som standard - möjligt med mix av poly/stål				
Sväng - hydraulisk	20° höger / vänster - 1 svängcylinder				
Hjul	2 st. 10 x 3" fastgummi i pivågaffel				
Kraftbehov	12 kW (16,5 HK)	14 kW (19 HK)	16 kW (22 HK)	19 kW (26 HK)	21 kW (28,5 HK)
Vikt *	150 kg	170 kg	190 kg	220 kg	240 kg

* Längd och vikt beror på typ av monteringsram

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Återförsäljare: