

Sopaggregat

Sopaggregat - lätt modell
Mekanisk driven

Modell FF 1200 - 1300 - 1500 LA / LSA



- Mekanisk drift
- Flytande upphängd borstvals
- Hydraulisk svängning
- Kraftiga punkteringsfria pivåhjul
- Snabb och enkel av och påmontering av borstvals
- Ø 500 mm poly- eller stålborstar
- För traktorer med varvtal från 2000 v/min rekommenderas swing-speed modell
- Stödben säkra stabilitet vid av- påmontering

Tekniska data



Store massive støttehjul i
360° svinggaffler

Modell	FF 1200 LA / LSA	FF 1300 LA / LSA	FF 1500 LA / LSA
Största bredd	1350 mm	1450 mm	1650 mm
Största längd *	950 mm		
Största höjd	650 mm		
Sopbredd vid total sväng	1125 mm	1225 mm	1425 mm
Borstdiameter	Ø 500 x 5" mm på flytande upphängd borstvals i splinesaxlar		
Borsttyp	Poly som standard - möjligt med mix av poly/stål		
Sväng - hydraulisk	20° höger / vänster - 1 svängcylinder		
Hjul	2 st. 8 x 2,5" fastgummi i pivågaffel		
Kraftbehov	8 kW (11 HK)	9 kW (12 HK)	10 kW (15,5 HK)
Vikt *	130 kg	140 kg	150 kg

* Längd och vikt beror på typ av monteringsram

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Återförsäljare: