

Sopaggregat

Hydraulisk driven sopaggregat för lastmaskinar upp till ca. 3500 kg

Modell HF / PBO



- Hydraulisk driven
- Ø 600 mm x 7" polyborstar
- Inbyggd hydraulmotor
- Fast upphängt sopvals
- Hydraulisk svängning
- Kraftiga stödhjul
- Stödben säkra stabilitet vid avpåmontering
- Standard montering: Trima eller Euro fäste och parallelogram för markföljsamhet
- Trekantslager och utklipp i sidoplattan för snabb byte av borstar

Tekniska data



Kraftigt rörligt upphängning



Krog montering

Modell	HF 1400 PBO	HF 1600 PBO	HF 1800 PBO	HF 2000 PBO
Största bredd	1590 mm	1790 mm	1990 mm	2190 mm
Största längd *	950 mm			
Största höjd	650 mm			
Sopbredd	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Sopbredd vid total sväng	1300 mm	1500 mm	1700 mm	1900 mm
Borstdiameter	Ø 600 x 7" mm			
Borsttyp	Poly som standard - möjligt med mix av poly/stål			
Sväng - hydraulisk	25° höger / vänster - 1 svängcylinder			
Vikt *	210 kg	235 kg	265 kg	295 kg

* Längd och vikt beror på typ av monteringsram

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Återförsäljare: