

BX

For Earth, For Life
Kubota

KUBOTA DIESEL TRAKTOR BX231

Det senaste modellen i Kubotas bästsäljande modellutbud.





FÄLLBAR STÖRTBÅGE

Originalmonterad för ökad säkerhet.

LÄTTMANÖVRERAD

Ergonomiska och färgkodade reglage för säker och snabb igenkänning.

REDSKAP

BX231 är redo för alla uppgifter du ger den, med frontlastare, mittmonterat klipptäck, kombinerad gräsuppsamlare/lövblås eller snöredskap.

FRONT, MITT OCH BAKRE PTO

BX231 är utrustad med front-, mitt- och bakre PTO för drivning av redskap.

RYMLIG FÖRARPLATS

Stor och plan förarplats ger hög komfort.

ÖVERKÖRBART KLIPPAGGREGAT

Kör upp över klippaggregatet, ger en snabb montering utan att behöva lyfta eller flytta manuellt.

MODEL		BX231
PTO EFFEKT (uppskattad)		13.2kW (17.9Hk)
MOTOR	Tillverkare	KUBOTA
	Modell	D902
	Typ	Vattenkyld dieselmotor
	Antal cylindrar	3
	Slaglängd mm	72 x73.6
	Displacement	898 cm³
	Motoreffekt SAE Gross SAE J1995	17.1kW (23.3Hk)
	Varvtal	3200 rpm
	Max vridmoment	56.1 Nm
	Batteri	12 V, CCA : 560 A, RC : 86 min
KAPACITET	Bränsletank	25 L
	Motorolja (inkl. filter)	3.3 L
	Kylvätska	3.1 L
	Transmissionsolja	11.3 L
MÅTT	Totallängd (3-punkt)	2425
	Totalbredd mm	1145
	Totalhöjd (Störtbåge) mm	2155
	Hjulbas mm	1400
	Frigångshöjd mm	166
	Spårvidd (fram/bak) mm	930/820
	(Störtbåge/hytt) kg	710
VIKT	Koppling	Saknas
	Styrning	Hydrostatisk servostyrning
	Transmission	Hydrostatisk drivning med två gruppväxlar (hög/låg)
	Brake	Våta skivbromsar
	Svängradie med styrbroms	2.3 m
HYDRAULIK	Ventiler för yttre hydraulik	Riktningsventiler med automatisk återgång
	Pumpkapacitet l/min	23.5
	Kategori (3-punktsfäste)	SAE Kategori 1
	Lyftkapacitet (i lyftpunkterna) kg	522 till 550
	600 mm bakom lyftpunkterna	309
KRAFTUTTAG	Bakre PTO/Mitt PTO	AE 1-3/8, 6 splines - STD (540rpm) / USA No.5 (KUBOTA 10-ribbor) - STD (2500rpm)

Företaget förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Observera att maskinerna på bilderna kan vara extrautrustade.