

ZD

For Earth, For Life
Kubota

KUBOTA DIESEL TRAKTOR

ZD1211

Den nya professionella zero turn klipparen som kombinerar prestanda, kraft och hållbarhet



KUBOTA DIESELMOTOR

Kraftfull men ändå ren och tyst, ZD1211 robusta dieselmotorer ger dig oöverträffad prestanda, produktivitet och ekonomi.

ENKEL MANÖVRERING

Ergonomiskt utformade kontroller placerade för snabb, enkel och bekväm körning.

ROPS STANDARD

Störtbåge som standard för ökad säkerhet och sinnesro.

NYDESIGNADE SPAKAR

Ger en mjuk och exakt kontroll vid klippning runt exempelvis träd och blomsterrabatter.

HYDRAULISK LYFT

Hydraulisk höj och sänk med två pedaler gör det enkelt att lyfta upp över hinder och flytt till andra ytor. Klipphöjden ställer du enkelt från förarstolen.

FLYTANDE ELLER FAST FRAMAXEL

Välj inställning efter klippförhållande, flytande för bekvämare körning eller fast för släta ytor och låga klipphöjder.

MODEL		ZD1211
MOTOR	Typ	3-cylindrig vätskekyld dieselmotor
	Modell	Kubota D1105
	Motoreffekt SAE Gross¹	18.5kW / 3000MIN-1 ; SAE J1940
	Displacement cc	1123cc
	Indikator för luftfilter	STANDARD
MÅTT	Bränsletank	49 L
	Totallängd	2260 mm
	Totalbredd (inkl. klippdäck)	1875 mm (sidoutkast) 1600 mm (bakutkast)
	(exkl. klippdäck)	1510 mm
	Totalhöjd (störtbåge)	2000 mm
VIKT	(störtbåge nedfälld)	1640 mm
	Hjulbas	1440 mm
	Spårvidd (fram)	1064 mm
	Spårvidd (bak)	1210 mm
	(inkl. klippdäck exkl. bränsle)	790 kg
DÄCK	Fram	15 x 6.5-8, SLÄTA SEMI-PNEUMATIC
	Bak	26 x 12.0-16 TURF, LÅGPROFIL
TRANSMISSION		2-hydrostater integrerade i bakaxeln
KLIPPDÄCK	Utkast	Sido / Bak / (Mulching finns som tillval till både sido- och bakutkast)
	Tillverkning	Svetsat aggregat
	Djup klippaggregat	140 mm
	Materialtjocklek	4,2 mm
	Lyftsystem	Hydrauliskt med fotpedaler
	Drivsystem klippaggregat	Hydraulisk koppling med k-axel
	Anti-Skalp rullar	Två pivåhjul och fyra fasta
	Klippbredd	152 cm (60")
	Klipphöjdsjustering	Vred
	Klipphöjd	25-127 mm
	Klipphöjdsintervall	0,25"
	Knivblad	3
	FRAMAXEL	Valbar "Fast" eller flytande framaxel
	LYFTSSYSTEM FÖR SERVICE	Standard
	DISPLAY	LCD panel (timräknare, bränslemätare, vattentemperaturmätare, voltmätare)
	SÄTE	Högt ryggstöd med svankstöd och justerbar i längsled
	FJÄDRING SÄTE	76 mm
	ÖPPNINGSBAR SÄTESPLATTA OCH MOTORHUV	Standard
	ROPS SKYDDSBÅGE	Fällbar

Företaget förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Observera att maskinerna på bilderna kan vara extrautrustade.