NYHET!

TEKNISK BESKRIVNING
TALLRIKSSPRIDARE

SJÄLVLASTANDE
TALLRIKSSPRIDARE

Fjärås nya serie av diskspridare monteras på maskinen i dess trepunktsupphängning eller så använder man den som frontmonterad spridare. Med TS spridaren bekämpar du effektivt halka enkelt och smidigt samtidigt som du täcker stora ytor i ett svep, från 1 meter upp till 8 meters spridning av material som stenflis, sand eller salt.

Spridaren har hydraulisk manövrering och elektronisk inställning med en utmatningsmängd på 10-200g/m2. Allt arbete sköts från förarplatsen med hjälp av en medföljande manöverkontroll. Spridaren drivs med hydrauldrift och styrs med el. Spridaren lastas genom att den i nerfällt läge backas in i sandhögen. Den reses sedan upp och sandningen kan starta.

TS spridaren levereras med ett anpassningsfäste samt fungerar på de flesta traktorer, kompakt- & lastmaskiner. Den enkelverkande hydraulcylindern sköter nerfällning och uppresning vid lastningen.

Typ	Behållarvolym	Arbetsbredd	Total bredd	Vikt, tom behållare	Utmatningsmängd	Miniflöde L/min	Maxflöde L/min
TALLRIKSSPRIDARE - FÖR TRAKTORER OCH LASTMASKINER							
TS 250	250 liter	1-4 m	1320 mm	310 kg	10-200g/m2	32 L/min	60 L/min
TS 350	350 liter	1-4 m	1320 mm	385 kg	10-200g/m2	32 L/min	60 L/min
TS 450	450 liter	1-8 m	1580 mm	400 kg	10-200g/m2	56 L/min	100 L/min
TS 650	650 liter	1-8 m	1580 mm	440 kg	10-200g/m2	56 L/min	100 L/min
TS 1000	1000 liter	1-8 m	2000 mm	505 kg	10-200g/m2	56 L/min	100 L/min
TS 1250	1250 liter	1-8 m	2000 mm	550 kg	10-200g/m2	56 L/min	100 L/min
TS 1500	1500 liter	1-8 m	2000 mm	600 kg	10-200g/m2	56 L/min	100 L/min
TS 2000	2000 liter	1-8 m	2300 mm	860 kg	10-200g/m2	56 L/min	100 L/min
TS 3000	3000 liter	1-8 m	2300 mm	940 kg	10-200g/m2	56 L/min	100 L/min