

# Slagklippare

Slagleklippare för redskapsbärare och kompaktraktorer

Modell SK 1300 - 1500 - 1700 MM / MH



- Hydraulisk eller mekanisk drivning
- Front- eller bakmonteret
- Kraftig rotorvalse med J- eller Y-slagor
- Kraftig stödrulle med mekanisk inställning, och med möjlighet för hydraulisk inställning (tillbehör)
- Balanserad med knivar vid 2500 rpm
- Hydraulisk sidoförskjutning (tillbehör)
- Släpskor för kantsikring
- Frontklapfer eller kedjeskydd för sten skydd



## Tekniska data



Modell	SK 1300 MM / MH	SK 1500 MM / MH	SK 1700 MM / MH
Största bredd	1595 mm	1775 mm	2010 mm
Största längd *	1125 mm		
Största höjd	875 mm		
Klippbredd	1270 mm	1450 mm	1685 mm
Klipphöjd	25 - 75 mm		
Typ af slagor	J- eller Y-slagor		
Antal Spartel-slagor	42 st.	48 st.	56 st.
Antal Y-slagor	84 st.	96 st.	112 st.
Hydraulisk sidoförskjutning (tillbehör)	300 mm	400 mm	
PTO. kraftbehov, minimum	12 kW (16 HK)	14 kW (19 HK)	15 kW (21 HK)
Vikt *	335 kg	375 kg	415 kg

\* Längd och vikt beror på typ av monteringsram

# GMR



GMR maskiner a/s  
DK-8700 Horsens  
T. +45 75 64 36 11  
www.gmr.dk

NESBO A/S  
DK-9550 Mariager  
T. +45 98 58 44 00  
www.nesbo.dk

Återförsäljare: