

Rotorklippare

Rotorklippar - Triplex modell

Modell TH 2500 C - 3000 C



- Frontmonterad
- Hydraulisk drift
- Hydraulisk klipphöjdställning
- Hydraulisk tilt-up som standard lättare rengöring och underhåll av knivar
- 5 fasta specialknivar eller Gator knivar
- Bra för arbete - liten i transport



Tekniska data



Gator 3-i-1 kniv



Transportindstilling



Afbryder ventil



Modell	TH 2500 C	TH 3000 C
Största bredd	2535 mm	2975 mm
Transportbredd	1750 mm	2000 mm
Största längd *	1565 mm	1655 mm
Största höjd	500 mm	
Transporthöjd	820 mm	920 mm
Klippbredd	2480 mm	2900 mm
Klipphöjd	30 - 80 mm	
Klipphöjd - inställning	Hydraulisk	
Hydr. Tilt-up	Standard	
Antal rotor	5 st.	
Antal knivar	5 st. (533 mm)	5 st. (620 mm)
Hjul	6 st. 10 x 3" luftgummihjul	
Flödesbehov	60 liter / 250 bar	70 liter / 250 bar
Effektbehov	25 kW (34 HK)	30 kW (41 HK)
Vikt *	440 kg	540 kg

* Längd och vikt beror på typ av monteringsram

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Återförsäljare: