

Slaghack GreenTec Trident FM 16/18 Park, hydraulisk



Användningsområde:

- Parker
- Grönrytor
- Fotbollsplaner

Produktfördelar:

- Frontmontage
- Dubbel spiralrotor
- Lågt effektbehov

Slaghackarna FM 16 Park och FM 18 Park med hydraulisk drivning är tillverkad i hög stålqualität och är speciellt anpassade för frontmontage på mindre lastmaskiner och redskapsbärare. Dubbelspiralrotorn med specialslagor efterlämnar, precis som övriga modeller i Parkserien, ett perfekt klippresultat fullt jämförbar med en cylinderklippare. Stödhjulen kan rotera 360° och kan ställas in i olika höjdlägen. För att uppnå ett bra klippresultat ska klipprotorn snurra med 2 800 rpm och beroende på vilket oljeflöde bäraren har så anpassas detta genom olika storlekar av remskivor, därför är det viktigt att ange vilket oljeflöde bäraren har vid beställningen. Kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag med fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.



Beskrivning	FM 16 Park H	FM 18 Park H
Arbetsbredd (m)	1,6	1,8
Vikt (kg)	220	240
Oljebehov (l/min) vid 180 Bar	32	40
Dubbelspiralrotor/Antal slagor (st)	Standard/28	Standard/32
Hydraulisk drivning	Standard	Standard
Stödhjul	Standard	Standard
Pris	69 900 SEK	73 900 SEK
Extrautrustning		
Monteringsfäste: Giant, GMR kat, Holder, John Deere F14/1500, John Deere 1505/1515, Iseki SF 300, Kramer, Kubota F, Kärcher MIC 50, NH MC28/35, Schäffer, Shibaura CM 284/364, Trima, Weidemann, Wille m.fl.		6 700 SEK
Andra fästen		Pris på förfrågan
Kedjeskydd		4 700 SEK